

# LED-Quattro-Line

Einbauleuchte mit opaler Acrylglas-Abdeckung



## Technische Daten:

Anschlusswerte:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Schutzklasse:	I
Schutzart:	Sichtseite IP 40 / Rückseite IP 20
Farbindex:	840 - hohe Farbwiedergabe
Anschluss-Leistung:	35 W
Lebensdauer:	50 000 h
incl. Notlicht:	geeignet für Sicherheitsbeleuchtungs- anlagen gemäß EN 50172
Betriebsgerät:	LED-Driver, im Leuchtengehäuse montiert, bei Bedarf dimmbar, Lebensdauer bis zu 100 000 h
Anschluss:	mit vorgefertigtem 3-poligem Wieland-Stecksystem GST 18i3 H05VV-3 3x1,5
Gehäuse:	verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbgleichheit von Einbauleuchten und Metalldeckenelementen
LED-Einbauleuchten:	geeignet für Bildschirmarbeitsplatz- beleuchtung nach EN 12464-1
Lieferung:	einbaufertig, auch mit Wieland-Stecksystem möglich
LED-Technik:	LED-Systemlösung mit bis zu 53,5 lm/W Systemeffizienz

**Maßbild:** Modul L = 600/625 mm

Klemm-Klapp-Leuchte KK  
mit Fase



Klemm-Klapp-Leuchte KK  
scharfkantig



27,5

Einlege-Leuchte EK  
mit Fase



Einlege-Leuchte EK  
scharfkantig



25

Einlege-Leuchte EKA



□ 600/625

Einlege-Leuchte EKP



□ 600/625

25