

Paneeldecken-Ausschreibung für den Innenbereich

Geipel®-Paneelsystem 134 C geschlossene Fuge Modul 150

.....m² Lieferung und Montage von akustisch -schallabsorbierender Deckenbekleidung als Aluminium - Paneeldecke

Richtqualität: Geipel®
Genex-Vertrieb Ltd. & Co.KG
07806 Neustadt / Orla
Fon: 036481/2060
e-mail: info@geipel-genex.de
Geipel® Aluminium-Paneeldecke
System 134-C-geschlossene Fuge Modul 150
Paneelbreite: 134 mm
Paneelhöhe: 12 mm
Paneeldicke: 0,45 mm
Oberfläche: glatt-unperforiert
Paneelfarbe: Geipel® Standardweiss
Fuge: geschlossen

Die Montage der Paneele erfolgt auf einer V-förmigen Universal-Tragschiene aus 0,8 mm dickem Aluminium, beidseitig schwarz einbrennlackiert. Die Tragschiene wird mit Geipel®-Schnellabhängern von der Rohdecke mit zugelassenen Befestigungsmitteln abgefangen.

Abstand der 1. Tragschiene zur Wand	max. 300 mm
Tragschienen-Abstand	max. 1250 mm
Abstand des 1. Abhängers zur Wand	max. 300 mm
Abhänger-Abstand	max. 1250 mm

Paneelverbindungen bei Längsstößen sind mit Geipel®-Paneelverbindern 134 C in Farbe Geipel® - Standardweiss bündig zu montieren.

Tragschienen-Verbindungen werden durch Tragschienen- Verbinder modulgenau angepaßt.

.....m² Mineralwolle liefern und verlegen

Zur Verbesserung der akustischen Eigenschaften und der wirksamen Schallabsorption sind zwischen die Tragschienen Mineralwolleplatten aus Glas- oder Steinwolle einseitig mit einem schwarzen Glasfaser-Vlies, welches als Rieselschutz kaschiert ist, einzulegen. Die Dicke der Dämmung beträgt 20 mm.

Die Dämmplatten sind ohne sichtbaren Stoß, wenn erforderlich auf Maß geschnitten, bis an die Wand zu verlegen.

.....m Randanschluss liefern und montieren.

Der Wandanschluss ist mit einem Geipel®-Randwinkel 19 x 28 mm, beidseitig umbördelt aus 0,45 mm dicken Aluminium fachgerecht auszuführen. Die Farbe ist Geipel ® - Standardweiß.

.....**Stück Zulage:**

Ausführen und Montage von Paneelschnitten vor Ort, Anpaßarbeiten für Zuschnittarbeiten, Leitungsverbau, Modulplatten-Einbau, Leuchten-Einbau, Revisionsklappen - Einbau.

.....**lfm Zulage:**

Fugenfüllprofil zum Schließen der 16 mm Fuge deckenbündig montieren.

.....**m² Zulage:**

Aluminium Paneeldecke in gelochter Ausführung.