

LED-Quattro-Line

Einbauleuchte mit Micro-Prismen-Abdeckung IP 40/IP20


GEIPEL®

Genex-Vertrieb Ltd. & Co. KG
Molbitzer Weg 1 07806 Neustadt / Orla
Mitglied im TAIM e. V. - Verband
Industrieller Metaldeckenhersteller


TAIM




Maßbild: Modul L = 600/625 mm



27,5 29




27,5 29



28 28,5



28 28,5



28 28,5



28 28,5

Technische Daten:

| | |
|--------------------------------|--|
| Anschlusswerte: | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Schutzklasse: | I |
| Schutzart: | Sichtseite IP 40 / Rückseite IP 20 |
| Farbindex: | 840 - hohe Farbwiedergabe |
| Anschluss-Leistung: | 35 W |
| Lebensdauer: | 50 000 h |
| incl. Notlicht: | geeignet für Sicherheitsbeleuchtungs- anlagen gemäß EN 50172 |
| Betriebsgerät: | LED-Driver, auf Leuchtengehäuse montiert, bei Bedarf dimmbar, Lebensdauer bis zu 100 000 h |
| Anschluss: | GST 18i3 H05VV-3 3x1,5 mit vorgefertigtem 3-poligem Wieland-Stecksystem |
| Gehäuse: | verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbgleichheit von Einbauleuchten und Metaldeckenelementen |
| Lichtverteilung: | mittels Micro-Prismen- Diffusor |
| LED-Einbauleuchten: | geeignet für Bildschirmarbeitsplatz- beleuchtung nach EN 12464-1 |
| Lieferung: | einbaufertig |
| Leuchtenlichtstrom: | 3349 lm |
| Farbtemperatur/ Lichtfarbe: | 4000 K neutralweiß |