

# Светодиодный встраиваемый светильник с микропризматическим рассеивателем IP65



Размерный эскиз: Модуль L = 600/625

Зажимно-откидной светильник КК  
С фаской



Зажимно-откидной светильник КК  
с острой кромкой



Вставной светильник ЕК  
С фаской




Вставной светильник ЕК  
с острой кромкой



Вставной светильник ЕКА



Вставной светильник ЕКР



## Технические характеристики:

Параметры подключения: 220 - 240 V, 50 - 60Hz

Класс защиты: I

Вид защиты: IP 65

Цветовой индекс: 840 – высокая цветопередача

Мощность: 35 W

Срок службы: 50.000 часов

Вкл. аварийное освещение: Подходит для систем аварийного освещения согласно EN 50172

Привод: Светодиодный привод, установленный на коробке светильника, с плавным снижением мощности при необходимости, срок службы до 100.000 час RST2013K1-S 15 10SW

Подключение: с помощью 3-полюсного штекера заводского изготовления

Корпус: Оцинкованная сталь, порошковое покрытие, цвет светильника идентичен цвету деталей металлического потолка

Распределение света: С помощью микропризматического рассеивателя из акрилового стекла

Светодиодные встраиваемые светильники: Подходят для освещения рабочих мест, оборудованных мониторами согласно EN 12464-1

Поставка: готово к установке

Световой поток: 3349 лм

Цветовая температура/Цвет света: 4000 К нейтральный белый