

LED-Quattro-Line

Einbauleuchte mit Micro-Prismen-Abdeckung IP65Plus

GEIPELTM

Genex-Vertrieb Ltd. & Co. KG
Molbitzer Weg 1 07806 Neustadt / Orla
Mitglied im TAIM e. V. - Verband
Industrieller Metalldeckenhersteller




Maßbild: Modul L = 600/625 mm

Klemm-Klapp-Leuchte KK
mit Fase



Klemm-Klapp-Leuchte KK
scharfkantig




Einlege-Leuchte EK
mit Fase



Einlege-Leuchte EK
scharfkantig



Einlege-Leuchte EKA



Einlege-Leuchte EKP



Technische Daten:

Anschlusswerte:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP 65
Farbindex:	840 - hohe Farbwiedergabe
Anschluss-Leistung:	100 W
Lebensdauer:	50 000 h
incl. Notlicht:	geeignet für Sicherheitsbeleuchtungs- anlagen gemäß EN 50172
Betriebsgerät:	LED-Driver, auf Leuchtengehäuse montiert, bei Bedarf dimmbar, Lebensdauer bis zu 100 000 h
Anschluss:	RST2013K1-S 15 10SW mit vorgefertigtem 3-poligem Wieland-Stecksystem
Gehäuse:	verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbgleichheit von Einbauleuchten und Metalldeckenelementen
Lichtverteilung:	mittels Micro-Prismen- Diffusor
LED-Einbauleuchten:	geeignet für Bildschirmarbeitsplatz- beleuchtung nach EN 12464-1
Lieferung:	einbaufertig
Leuchtenlichtstrom:	5792,3 lm
Farbtemperatur/ Lichtfarbe:	4000 K neutralweiß