

LED-Quattro-Line

Einbauleuchte mit Micro-Prismen-Abdeckung IP 40/IP20

GEIPEL®

Genex-Vertrieb Ltd. & Co. KG
Molbitzer Weg 1 07806 Neustadt / Orla
Mitglied im TAIM e. V. - Verband
Industrieller Metaldeckenhersteller

TAIM



Maßbild: Modul L = 600/625 mm



27,5



27,5



28



28,5



28,5



28,5

Technische Daten:

Anschlusswerte:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Schutzklasse:	I
Schutzart:	Sichtseite IP 40 / Rückseite IP 20
Farbindex:	840 - hohe Farbwiedergabe
Anschluss-Leistung:	35 W
incl. Notlicht:	geeignet für Sicherheitsbeleuchtungs- anlagen gemäß EN 50172
Betriebsgerät:	LED-Driver, auf Leuchtengehäuse montiert, dimmbar, hohe Lebensdauer
Anschluss:	GST 18i3 H05VV-3 3x1,5 mit vorgefertigtem 3-poligem Wieland-Stecksystem
Gehäuse:	verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbgleichheit von Einbauleuchten und Metaldeckenelementen
Lichtverteilung:	mittels Micro-Prismen- Diffusor
LED-Einbauleuchten:	geeignet für Bildschirmarbeitsplatz- beleuchtung nach EN 12464-1
Lieferung:	einbaufertig
Leuchtenlichtstrom:	3349 lm
Farbtemperatur/ Lichtfarbe:	4000 K neutralweiß