

# LED-Quattro-Line

Einbauleuchte mit Micro-Prismen-Abdeckung IP65

**GEIPEL®**

Genex-Vertrieb Ltd. & Co. KG  
Molbitzer Weg 1 07806 Neustadt / Orla  
Mitglied im TAIM e. V. - Verband  
Industrieller Metaldeckenhersteller

TAIM



**Maßbild:** Modul L = 600/625 mm

Klemm-Klapp-Leuchte KK  
mit Fase



Klemm-Klapp-Leuchte KK  
scharfkantig



Einlege-Leuchte EK  
mit Fase



Einlege-Leuchte EK  
scharfkantig



Einlege-Leuchte EKA



Einlege-Leuchte EKP



## Technische Daten:

Anschlusswerte:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Schutzklasse:	I
Schutzart:	Sichtseite IP 65
Farbindex:	840 - hohe Farbwiedergabe
Anschluss-Leistung:	35 W
incl. Notlicht:	geeignet für Sicherheitsbeleuchtungs-LED-Driver, auf Leuchtengehäuse montiert, dimmbar, hohe Lebensdauer RST2013K1-S 15 10SW mit vorgefertigtem 3-poligem Wieland-Stecksystem
Betriebsgerät:	verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbgleichheit von Einbauleuchten und Metaldeckenelementen
Anschluss:	mittels Micro-Prismen-Diffusor
Gehäuse:	geeignet für Bildschirmarbeitsplatzbeleuchtung nach EN 12464-1
Lichtverteilung:	einbaufertig
LED-Einbauleuchten:	3349 lm
Lieferung:	4000 K neutralweiß
Leuchtenlichtstrom:	
Farbtemperatur/ Lichtfarbe:	