

LED-Quattro-Line

Einbauleuchte mit opaler Acrylglas-Abdeckung IP40/IP20




Maßbild: Modul L = 600/625 mm


Klemm-Klapp-Leuchte KK
mit Fase




Einlege-Leuchte EK
mit Fase



Einlege-Leuchte EKA



Klemm-Klapp-Leuchte KK
scharfkantig



Einlege-Leuchte EK
scharfkantig



Einlege-Leuchte EKP



Technische Daten:

Anschlusswerte:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Schutzklasse:	I
Schutzart:	Sichtseite IP 40 / Rückseite IP 20
Farbindex:	840 - hohe Farbwiedergabe
Anschluss-Leistung: incl. Notlicht:	35 W geeignet für Sicherheitsbeleuchtungs- anlagen gemäß EN 50172
Betriebsgerät:	LED-Driver, auf Leuchtengehäuse montiert, dimmbar, hohe Lebensdauer
Anschluss:	GST 18i3 H05VV-3 3x1,5 mit vorgefertigtem 3-poligem Wieland-Stecksystem
Gehäuse:	verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet, Farbgleichheit von Einbauleuchten und Metalldeckenelementen
LED-Einbauleuchten:	geeignet für Bildschirmarbeitsplatz- beleuchtung nach EN 12464-1
Lieferung:	einbaufertig
Leuchtenlichtstrom:	1901lm
Farbtemperatur/ Lichtfarbe:	4000 K neutralweiß